



항목	규격
사용관경	15A, 20A, 25A (내경 15.20.25mm)
전원	DC 12V
사용밸브	스크류타입 (볼밸브)
감속비	2300:1
차단시간	10초 이내
개폐각도	90도
기재질	아세탈
외형재질	몸체:ABS/ 클램프:나ylon그라스
사용온.습도	-10℃~40℃, 0~85% Rh
취부방식	배관볼트소임방식
크기(WxHxD)	70x115x138(15A), 70x115x140(20A) 70x115x155(25A)
중량(g)	332g(15A), 326g(20A), 360g(25A)
연결배선	2선 적(+) 흑(-) (단 1회로)

Item

Specifications

Pipe Size(inside diameter)	15mm, 20mm, 25mm (Ball Valve)
Power	DC 12V
Valve	Ball Valve use
Gear Ratio	2300:1
Opening /Closeing Time	10sec
Opening and Shutting Angel	90 Degree
Gear Materials	Acetal
Body Materials	Gear Box:ABS/ Clamp:Nylon Glass
Operational Temperature	-10℃~40℃
Relative Humidity	0~85% Rh
Installation	Clamping Bolt
Dimensions(WxHxD)	70x115x138(15A), 70x115x140(20A) 70x115x155(25A)
Weight(g)	332g(15A), 326g(20A), 360g(25A)
Wiring	2Wire RED(+) BLACK(-) (1channel)