



항목	규격
사용관경	32A, 40A, 50A (내경 32.40.50mm)
전원	DC 24V
사용밸브	스크류타입 (볼밸브)
감속비	1050:1
차단시간	12초 이내
개폐각도	90도
기아재질	S45C
외형재질	몸체:알루미늄/ 케이스:스텐(SUS)/ 클램프:알루미늄
사용온.습도	-10℃~40℃, 0~85% Rh
취부방식	배관볼트조임방식
크기(WxHxD)	Φ133x239x223mm(32A,40A,50A)
중량(g)	3.3Kg(32A) 3.2Kg(40A) 3.1Kg(50A)

Item

Specifications

Pipe Size(inside diameter)	32mm, 40mm, 50mm (Ball Valve)
Power	DC 24V
Valve	Ball Valve use
Gear Ratio	1050:1
Opening /Close Time	12sec
Opening and Shuting Angel	90 Degree
Gear Materials	S45C
Body Materials	Body:Aluminum/ Case: Stainless/ Clamp:Aluminum
Operational Temperature	-10℃~40℃
Relative Humidity	0~85% Rh
Installation	Clamping Bolt
Demensions(WxHxD)	Φ133x239x223mm(32A,40A,50A)
Weight(g)	3.3Kg(32A) 3.2Kg(40A) 3.1Kg(50A)